
子弹形母尼龙全绝缘端子 (双压接)

BULLET - FEMALE QUICK DISCONNECTS NYLON - FULLY INSULATED(DOUBLE CRIMP)





Material


Insulation: Nylon 尼龙
Metallic Sleeve: Copper 易进型铜套
Terminal Body: Brass 黄铜
Plating: Tin 镀锡

电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		W	F	L	B	D	d1	T	
0.5-1.5 (22-16)	FRFNYD1-156	3.9 (.153)	8.5 (.335)	24.5 (.965)	10.5 (.413)	4.1 (.161)	1.7 (.067)	0.4 (.016)	1000
1.5-2.5 (16-14)	FRFNYD2-156	3.9 (.153)	8.5 (.335)	24.5 (.965)	10.5 (.413)	5.0 (.197)	2.3 (.091)	0.4 (.016)	1000

子弹形公尼龙全绝缘端子 (双压接)

BULLET - MALE QUICK DISCONNECTS NYLON - FULLY INSULATED(DOUBLE CRIMP)





Material

Insulation: Nylon 尼龙
Metallic Sleeve: Copper 易进型铜套
Terminal Body: Brass 黄铜
Plating: Tin 镀锡

电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		W	F	L	B	D	d1	T	
0.5-1.5 (22-16)	MPFNYD1-156	4.0 (.157)	10.5 (.413)	26.0 (1.024)	10.5 (.413)	4.1 (.161)	1.7 (.067)	0.4 (.016)	500
1.5-2.5 (16-14)	MPFNYD2-156	4.0 (.157)	10.5 (.413)	26.0 (1.024)	10.5 (.413)	5.0 (.197)	2.3 (.091)	0.4 (.016)	500