
母防水热缩预绝缘端子
FEMALE DISCONNECTS HEAT SHRINKABLE - INSULATED

Material
Insulation: Heat shrinkable 热缩管
Terminal Body: Brass 黄铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	接插规格 NEMA TAB Thickness X Width mm	inch	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	B	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	FDH1-250	0.8×6.35	0.32×.250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	29.0 (1.142)	20.0 (.787)	4.8 (.189)	1.7 (.067)	0.4 (.016)	500
1.5-2.5 (16-14)	FDH2-250	0.8×6.35	0.32×.250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	29.0 (1.142)	20.0 (.787)	5.8 (.228)	2.3 (.091)	0.4 (.016)	
4-6 (12-10)	FDH5-250	0.8×6.35	0.32×.250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	31.0 (1.220)	22.0 (.866)	6.8 (.268)	3.4 (.134)	0.4 (.016)	

母防水热缩全绝缘端子
FEMALE DISCONNECTS HEAT SHRINKABLE - FULLY INSULATED

Material
Insulation: Heat shrinkable 热缩管
Terminal Body: Brass 黄铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	接插规格 NEMA TAB Thickness X Width mm	inch	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	B	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	FDFH1-250	0.8×6.35	.032×250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	31.0 (1.220)	18.5 (.728)	7.0 (.134)	1.7 (.067)	0.4 (.016)	500
1.5-2.5 (16-14)	FDFH2-250	0.8×6.35	.032×250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	31.0 (1.220)	18.5 (.728)	7.0 (.134)	2.3 (.091)	0.4 (.016)	
4-6 (12-10)	FDFH5-250	0.8×6.35	.032×250	6.6 (.260)	7.5 (.295)	32.5 (1.280)	19.0 (.748)	7.0 (.134)	3.4 (.134)	0.4 (.016)	

公防水热缩预绝缘端子
MALE DISCONNECTS HEAT SHRINKABLE - INSULATED

Material

Insulation: Heat shrinkable 热缩管
Terminal Body: Brass 黄铜
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	接插规格 NEMA TAB Thickness X Width mm	inch	尺寸 DIMENSION mm(inch) W	F	L	B	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.5-1.5 (22-16)	MDH1-250	0.8×6.35	.032×250	6.35 (.250)	7.7 (.303)	28.0 (1.102)	20.0 (.787)	4.8 (.189)	1.7 (.067)	0.4 (.016)	500
1.5-2.5 (16-14)	MDH2-250	0.8×6.35	.032×250	6.35 (.250)	7.7 (.303)	28.0 (1.102)	20.0 (.787)	5.8 (.228)	2.3 (.091)	0.4 (.016)	
4-6 (12-10)	MDH5-250	0.8×6.35	.032×250	6.35 (.250)	7.7 (.303)	30.5 (1.201)	22.0 (.866)	6.8 (.268)	3.4 (.134)	0.4 (.016)	